


Anschluss Thermostat MSTAT



Klemmenbelegung:

- 1 = L (Phase) Stromanschluss
- 2 = N (Null-Leiter) Stromanschluss
- 3 = Heizleiteranschluss
-> egal ob L (braun) oder N (blau)
- 4 = Heizleiteranschluss
-> egal ob L (braun) oder N (blau)
- 5 = Bleibt im Normalfall unbelegt**
- 7 = Anschluss Bodenfühler
-> egal ob L (braun) oder N (blau)
- 8 = Anschluss Bodenfühler
-> egal ob L (braun) oder N (blau)

Der MSTAT hat keine Klemme für die Erdung. Das grün-gelbe Erdungskabel vom Heizleiter muss separat mit dem Erdnetz der Stromzuführung verbunden werden.

Fühlerkabel und Heizleiter-Anschlusskabel können (fachgerecht) bis zu ca. 20 Meter verlängert werden.

Bitte beachten Sie, dass elektrische Installationen von einem zertifizierten/qualifizierten Fachmann ausgeführt oder abgenommen werden müssen.



Wichtige Hinweise:

Mit dem Warmup® MSTAT kann ausschließlich die Bodentemperatur geregelt werden, da kein zusätzlicher Temperaturfühler im Gerät integriert ist.

Es ist möglich, den Thermostaten an eine externe Zeitschaltuhr anzuschließen. Verwenden Sie dazu die im Normalfall unbelegte Klemme 5.

**Für weitere Hilfestellungen nutzen Sie gerne unsere gebührenfreie technische Hotline:
008000 345 0000.**